ESPECIFICACIONES DIOXIDO DE CARBONO

PART #	CAPACIDAD DE AGUA			DIAMETRO		LONGITUD		PESO DEL CILINDRO		CO_2		NITROGENO
	pul cub	lbs	litros	pulgadas	mm	pulgadas	mm	libras	kgs	libras	kgs	pies cubicos
B50	2035	73.5	33.3	8.60	218.4	46.3	1175	48.3	21.9	50.0	22.7	144.0
B35	1426	51.5	23.4	8.00	203.2	37.8	960	35.2	16.0	35.0	15.9	100.9
B22	901	32.5	14.7	8.00	203.2	25.1	638	25.3	11.5	22.0	10.0	63.5
B20	814	29.4	13.3	8.00	203.2	23.2	589	23.7	10.8	20.0	9.1	57.6
B15	612	22.1	10.0	6.89	175.0	23.1	587	16.8	7.6	15.0	6.8	43.3
B10	407	14.7	6.70	6.89	175.0	16.5	419	12.6	5.7	10.0	4.5	29.0
B5	203	7.4	3.40	5.25	133.4	14.2	361	6.3	2.9	5.0	2.3	14.5
B2.5	102	3.7	1.70	4.38	111.3	10.3	262	3.3	1.5	2.5	1.1	7.2
B2	83.0	3.0	1.40	4.38	111.3	8.5	213	2.9	1.3	2.0	0.9	5.9
B1.75	71.4	2.6	1.17	3.21	81.4	12.5	317	1.9	0.9	1.75	0.8	5.1
B1.5	61.2	2.2	1.00	3.21	81.4	11.1	281	1.7	0.8	1.5	0.7	4.3
B1	40.7	1.5	0.66	3.21	81.5	7.8	197	1.4	0.6	1.0	0.5	2.9

Presión de Servicio: - 1800 psi / 124 bar

Especificaciones: - Diseño DOT-3AL & TC-3ALM
- Cilindros con diseño ISO disponibles

Aleación: - Manufacturados de aleaciones de aluminio de alta Fortaleza 6061-T6

Roscas: - B5 y más grandes suplidas con roscas 1.125-12 UNF, todas las demas vienen con
- rosca .750-16 UNF thread. Otros tamaños de roscas disponibles, por favor consultar

Troquelado: - De acuerdo a las especificaciones, incluye peso tara
- Troquelado adicional disponible

Acabado: - Acabado estandar es cuerpo cepillado con corona sin pintar

Gráficos y/o Estampados: - Logotipos o etiquetas en esténcil disponibles, a requerimiento del cliente

Configuraciones más Comunes: - B10 y más grandes con válvula y asa para agarradera, B5 y más pequeños
- solo con válvula. Tapas o agarraderas disponibles

Rev 2/15

sales@catalinacylinders.com
www.catalinacylinders.com

Catalina Cylinders Inc.
7300 Anaconda Avenue, Garden Grove, CA 92841
tel 714-890-0999 fax 714-890-1744

Catalina Cylinders Inc. / Cliff Impact
2400 Aluminum Avenue, Hampton, VA 23661
tel 757-896-9100 fax 757-896-0206